

# GEBOUWEN EN INSTALLATIES ONLINE BESTUREN

## BESTELINFORMATIE

■ WE-Server – 620	(Max. 3 I/O modules of 6 apparaten)
■ WE-Server – 630	(Max. 6 I/O modules of 12 apparaten)
■ WE-Server – 640	(Max. 10 I/O modules of 20 apparaten)
■ WE-Server – 650	(Max. 20 I/O modules of 40 apparaten)
■ WE-Server – 660	(Max. 30 I/O modules of 90 apparaten)
■ WE-LON (Type 2xx)	(LON insteekkaart, max. 1 per WE-Server)
■ WE-RS485 (Type 2xx)	(Insteekkaart, met 2 stuks RS 485 poorten)



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-CON
■ Aansluitblok voeding / bus	24V AC/DC en RS485



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-4AOH-3DO
■ 4 x analoge uitgang	0-10VDC, met interventie
■ 3 x relaisuitgang	250VAC – 8A



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-4DO
■ 4 x relaisuitgang	250VAC – 16A



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-4DOTH-8DI
■ 8 x digitale ingang	24VAC/DC 10 Hz/50ms
■ 4 x relaisuitgang	250VAC – 8A, met interventie
■ 2 x display	Status informatie per kanaal



versie 2.2

# GEBOUWEN EN INSTALLATIES ONLINE BESTUREN

## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-6DOH-12DI
■ 12 x digitale ingang	24V AC/DC
■ 6 x relaisuitgang	250VAC-8A, met interventie



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-8AI
■ 8 x universele ingang	0-10VDC / 0-20mA / RTD, selecteerbaar



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-10DI
■ 10 x digitale ingang	24V AC/DC/ pulsingang 20Hz



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-MULTI-I/O
■ 4 x digitale ingang	24V AC/DC/ pulsingang 5Hz
■ 6 x universele ingang	0-10 VDC / 0-20mA / RTD, selecteerbaar
■ 2 x analoge uitgang	0-10 VDC, met interventie
■ 6 x relais uitgang	250V AC/ 8A, wissel of maak contacten



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-RC Naregeling
■ 6 x universele ingang	0-10VDC / 0-20mA / RTD, selecteerbaar
■ 2 x analoge uitgang	0-10V DC
■ 2 x triac uitgang	24V AC
■ 7 x digitale uitgang	voor uitbreidingsmodules t.b.v. fancoil unit, verlichting/ zonwering



## BESTELINFORMATIE

■ Type	WE-TAP-3, 4 & DIV
■ 6 x universele ingang	0 - 10V, 4-20mA of RTD (NTC 5 K, Ni1000, Pt 1000 enz.) of 24VACDC. Ingangen geschikt voor normale, non-touch of piëzo drukker.
■ 2 x analoge uitgang	0 - 10V DC
■ 4 x relais uitgang	met maak contacten 250V AC/ 6A.
■ 6 x digitale uitgang	voor uitbreidingsmodules t.b.v. diverse toepassingen



versie 2.2